PROTEC

Pilotage en carré

Le PROTEC se caractérise par une forme de base carrée aux contours doux. Le boitier mural et pupitre est donc l'idéal pour les applications électroniques modernes en intérieur et extérieur :

- trois tailles 140/180/220, chacune dans les versions suivantes :
  Version I
  Dispose d'une zone d'interface en retrait à l'arrière du boîtier pour l'installation et la protection des connecteurs, interfaces, commutateurs et câbles.
  Version II
  Identique à la version I, mais avec un couvercle affleurant pour recouvrir la zone arrière d'interfaces.
  Version III
  Identique à la version I, mais avec un couvercle surélevé qui permet d'augmenter le volume pour les éléments à incorporer.
- surface de visualisation et de commande de travail ergonomique, inclinée de 20°
- zone à éléments de commande en retrait pour protéger le clavier à membrane
- beaucoup de place pour les éléments écrans tactiles (PROTEC 140: 5,7"/14,5 cm, PROTEC 180: 7"/17,8 cm, PROTEC 220: 8,4"/21,3 cm)
- pas de vis de fixation visibles, toutes les fixations sont cachées sur la face inférieure
- matériau V0 de haute qualité en gris-blanc (RAL 9002) et degré de protection IP 65 en option (jeu de joints en accessoire) pour les applications robustes
- compartiment électronique étanche avec 3 niveaux de circuits imprimés ; beaucoup d'espace pour les composants à incorporer
- fixation murale dissimulée et encastrée avec protection contre le retrait (support mural dans la gamme accessoires)
- vis en acier inox avec entraînement Torx sécurisé
- les pieds en caoutchouc empêchent les appareils de table de déraper et leur donnent une position sûre

PROTEC

Exemples d’applications

- systèmes de surveillance, contrôle d'accès
- systèmes de saisie de données
- technique du bâtiment, centres de contrôle
- IoT/IIoT, usine intelligente (Smart Factory)
- Industrie 4.0
- périphérie informatique
- technique de mesure et de régulation
- technique médicale, domaines de la santé

Appareil de mesure de laboratoire

Appareil de mesure multimètre

Appareil de test auditif

Compteur de biofeedback

Contrôle audio

Contrôle des robots

Microphone de table / interphone

Surveillance vidéo

Terminal pour le contrôle d'accès

Terminal pour systèmes d'alarme incendie

Modifications spécifiques client

De quoi avez-vous besoin pour réaliser un produit entièrement personnalisé ? Si vous le souhaitez, nous vous fournissons les boitiers et boutons prêts à l’encastrement, toutes modifications et finitions demandées comprises. Options de personnalisation pour Protec

PROTEC

Usinage mécanique

Vernissage

Impression

Inscription laser

Etiquette, Films de décoration graphique

Protection CEM

Assemblage / montage

Versions

B4414107
PROTEC 140, Vers. I
ASA+PC (UL 94 V-0)
gris blanc RAL 9002
140x140x76mm
IP 65 opt.

B4414207
PROTEC 140, Vers. II
ASA+PC (UL 94 V-0)
gris blanc RAL 9002
140x140x76mm
IP 65 opt.

B4414307
PROTEC 140, Vers. III
ASA+PC (UL 94 V-0)
gris blanc RAL 9002
140x160x76mm
IP 65 opt.

B4418107
PROTEC 180, Vers. I
ASA+PC (UL 94 V-0)
gris blanc RAL 9002
180x180x92mm
IP 65 opt.

B4418207
PROTEC 180, Vers. II
ASA+PC (UL 94 V-0)
gris blanc RAL 9002
180x180x92mm
IP 65 opt.

B4418307
PROTEC 180, Vers. III
ASA+PC (UL 94 V-0)
gris blanc RAL 9002
180x201x92mm
IP 65 opt.

B4422107
PROTEC 220, Vers. I
ASA+PC (UL 94 V-0)
gris blanc RAL 9002
220x220x108mm
IP 65 opt.

B4422207
PROTEC 220, Vers. II
ASA+PC (UL 94 V-0)
gris blanc RAL 9002
220x220x108mm
IP 65 opt.

PROTEC

B4422307
PROTEC 220, Vers. III
ASA+PC (UL 94 V-0)
gris blanc RAL 9002
220x243x108mm
IP 65 opt.

Accessoires "protection"

B4514030
Joint 140



B4518030
Joint 180



B4522030
Joint 220

Accessoires "muraux/support"

B4514101
Support mural 140
Aluminium

B4518101
Support mural 180
Aluminium

B4522101
Support mural 220
Aluminium

Accessoires "vis"

A0305031
Vis autotaraudeuses 2,5 x 6 mm (PZ1)

A0325060
Vis autotaraudeuse 2,5 x 6 mm (T8)
Acier inoxydable

A0399T08
Tournevis Torx T8

A0399T10
Tournevis Torx T10

Sous réserve de modifications techniques. © OKW Gehäusesysteme, Buchen/Allemagne.