


BOUTONS DE COMMANDE 'CLASSIC'

OKW
GEHÄUSE
SYSTEME

Boutons de commande pratiques

Choisissez le bouton de commande rotatif dont la taille et la version correspondent le mieux à vos exigences particulières. Selon l'usage prévu, les boutons de commande peuvent être fabriqués soit en matière thermoplastique, soit en matière thermodurcissable (Duroplast) à résistance thermique plus élevée.

- tailles et designs divers : pratiques et agréables à saisir dans la main
- effets métalliques haut de gamme grâce au capuchon aluminium ou miroir décoratif ; le style et le coloris de la plaque frontale forment ainsi une unité harmonieuse
- versions avec repère avantageuses pour le réglage et l'affichage.
- fixation latérale par vis pour les axes à bout rond
- tailles de 12 à 38 mm de diamètre avec alésage de 4 mm ou 6 mm
- réducteur pour réduire l'alésage de 6 à 4 mm, en accessoire.



Modifications spécifiques client

De quoi avez-vous besoin pour réaliser un produit entièrement personnalisé ? Si vous le souhaitez, nous vous fournissons les boîtiers et boutons prêts à l'encastrement, toutes modifications et finitions demandées comprises. Options de personnalisation pour Boutons de commande 'classic'

BOUTONS DE COMMANDE 'CLASSIC'

OKW
GEHÄUSE
SYSTEME



Usinage mécanique



Impression



Assemblage /
montage

Versions



A1310560
BOUTON, à fixation latérale par vis
PC
noir RAL 9005
15,4x13,2mm 6mm



A1311860
BOUTON, à fixation latérale par vis
PF (UL 94 V-0)
noir RAL 9005
18,8x12,5mm 6mm



A1312560
BOUTON, à fixation latérale par vis
ABS (UL 94 HB)
noir RAL 9005
20,7x19,7mm 6mm



A1313540
BOUTON, à fixation latérale par vis
PF (UL 94 V-0)
noir RAL 9005
20x15,4mm 4mm



A1313560
BOUTON, à fixation latérale par vis
PF (UL 94 V-0)
noir RAL 9005
20x15,4mm 6mm



A1314240
BOUTON, à fixation latérale par vis
PF (UL 94 V-0)
noir/alu
14,1x14mm 4mm



A1316240
BOUTON, à fixation latérale par vis
ABS (UL 94 HB)
noir RAL 9005
16,4x12,3mm 4mm



A1317860
BOUTON, à fixation latérale par vis
PF (UL 94 V-0)
noir RAL 9005
20,3x12,8mm 6mm



A1318260
BOUTON, à fixation latérale par vis
ABS (UL 94 HB)
noir/alu
18,2x14,2mm 6mm



A1318560
BOUTON, à fixation latérale par vis
PF (UL 94 V-0)
noir/alu
23,9x16mm 6mm



A1319260
BOUTON, à fixation latérale par vis
PF (UL 94 V-0)
noir RAL 9005
18,9x13,5mm 6mm



A1319560
BOUTON, à fixation latérale par vis
PF (UL 94 V-0)
noir RAL 9005
29x20,1mm 6mm

BOUTONS DE COMMANDE 'CLASSIC'

OKW
GEHÄUSE
SYSTEME



A1319860
BOUTON, à fixation latérale par vis
PF (UL 94 V-0)
noir RAL 9005
20,3x18mm 6mm



A1320260
BOUTON, à fixation latérale par vis
PF (UL 94 V-0)
noir/alu
20x16mm 6mm



A1321060
BOUTON, à fixation latérale par vis
PF (UL 94 V-0)
noir RAL 9005
31x20mm 6mm



A1321160
BOUTON, à fixation latérale par vis
ABS (UL 94 HB)
noir RAL 9005
20x16mm 6mm




A1321260
BOUTON, à fixation latérale par vis
PF (UL 94 V-0)
noir/alu
21x10mm 6mm



A1321860
BOUTON, à fixation latérale par vis
PF (UL 94 V-0)
noir RAL 9005
23x16mm 6mm



A1324260
BOUTON, à fixation latérale par vis
PF (UL 94 V-0)
noir/alu
24,3x16mm 6mm



A1324860
BOUTON, à fixation latérale par vis
PF (UL 94 V-0)
noir RAL 9005
25x20mm 6mm



A1328160
BOUTON, à fixation latérale par vis
PF (UL 94 V-0)
noir/alu
28x16mm 6mm



A1412441
BOUTON, à fixation latérale par vis
PC
brillant
12x7,2mm 4mm



A1412461
BOUTON, à fixation latérale par vis
PC
brillant
12x7,1mm 6mm



A1416449
BOUTON, à fixation latérale par vis
ABS (UL 94 HB)
brillant
15,9x15mm 4mm

BOUTONS DE COMMANDE 'CLASSIC'

OKW

GEHÄUSE
SYSTEME



A1416469
BOUTON, à fixation latérale par vis
ABS (UL 94 HB)
brillant
15,9x15,2mm 6mm



A1418260
BOUTON, à fixation latérale par vis
ABS (UL 94 HB)
noir/alu
18,6x12mm 6mm



A1418261
BOUTON, à fixation latérale par vis
ABS (UL 94 HB)
brillant
18,7x12mm 6mm



A1418461
BOUTON, à fixation latérale par vis
ABS (UL 94 HB)
brillant
17,8x12mm 6mm



A1421469
BOUTON, à fixation latérale par vis
ABS (UL 94 HB)
brillant
22,1x14,3mm 6mm



A1422260
BOUTON, à fixation latérale par vis
ABS (UL 94 HB)
noir/alu
22,8x13mm 6mm



A1422261
BOUTON, à fixation latérale par vis
ABS (UL 94 HB)
brillant
23x13mm 6mm



A1422461
BOUTON, à fixation latérale par vis
ABS (UL 94 HB)
brillant
22,5x13,3mm 6mm



A1422469
BOUTON, à fixation latérale par vis
ABS (UL 94 HB)
brillant
22,2x17,9mm 6mm



A1432260
BOUTON, à fixation latérale par vis
ABS (UL 94 HB)
noir/alu
33x14,3mm 6mm



A1432261
BOUTON, à fixation latérale par vis
ABS (UL 94 HB)
brillant
32,8x14,4mm 6mm



A1432469
BOUTON, à fixation latérale par vis
ABS (UL 94 HB)
brillant
31,9x14mm 6mm

BOUTONS DE COMMANDE 'CLASSIC'

OKW

GEHÄUSE
SYSTEME



A1438261
BOUTON, à fixation latérale par vis
ABS (UL 94 HB)
brillant
38,9x16mm 6mm



A1438461
BOUTON, à fixation latérale par vis
ABS (UL 94 HB)
brillant
37,8x15,9mm 6mm



A1613560
BOUTON, à fixation latérale par vis
ABS (UL 94 HB)
noir RAL 9005
19,9x15,5mm 6mm



A1624260
BOUTON, à fixation latérale par vis
ABS (UL 94 HB)
noir/alu
24x12,4mm 6mm



A1685540
BOUTON, à fixation latérale par vis
PC
noir RAL 9005
11,4x10,5mm 4mm

Accessoires



A1300040
Réducteur
ABS (UL 94 HB)
noir RAL 9005
7,4x7mm 4mm

Sous réserve de modifications techniques. © OKW Gehäusesysteme, Buchen/Allemagne.