

# STYLE-CASE

## Des boîtiers manuels ergonomiques d'une brillance éclatante

OKW présente le STYLE-CASE aux surfaces brillantes polies, un point fort supplémentaire mettant en relief l'aspect des appareils manuels modernes. Profitez d'un confort total, tant au niveau du contact que des dimensions, grâce à la sensation plaisante au toucher qu'il procure.

- matériau ASA de grande qualité avec protection élevée contre les UV ou en matériau perméable aux rayons infrarouges (Plexiglas) PMMA
- surface brillante facile à nettoyer
- robuste et étanche jusqu'à IP 65, jeu de joints en accessoire
- vissage avec vis inox et entraînement Torx
- zone de commande en creux pour protéger le clavier à membrane/la feuille décorative graphique
- compartiment piles intégré : 2 x 1,5 V AAA (S, M) ou 2 x 1,5 V AA (L), jeu de ressorts de contact en accessoires
- bossages de fixation pour circuits imprimés et composants à incorporer, vis autotaraudeuses pour la fixation des circuits imprimés en accessoire



# STYLE-CASE

## Exemples d'applications

- Idéal pour les applications de télécommandes design
- Spécialement adapté aux domaines cliniques ou sociaux, industriels ou domestiques



Détecteur de gaz mobile



Élément de commande pour fauteuils de massage

## Modifications spécifiques client

De quoi avez-vous besoin pour réaliser un produit entièrement personnalisé ? Si vous le souhaitez, nous vous fournissons les boîtiers et boutons prêts à l'encastrement, toutes modifications et finitions demandées comprises. Options de personnalisation pour Style-Case



Usinage mécanique



Peinture



Impression



Marquage laser



Étiquette, Films de décoration graphique



Matériau spécial



Assemblage/montage

## Versions



**B2802016**  
STYLE-CASE S  
PMMA (IR) (UL 94 HB)  
noir RAL 9005  
123x48x24mm  
IP 40



**B2802017**  
STYLE-CASE S  
ASA (UL 94 HB)  
blanc signalisation RAL 9016  
123x48x24mm  
IP 40



**B2803016**  
STYLE-CASE M  
PMMA (IR) (UL 94 HB)  
noir RAL 9005  
147x56x27mm  
IP 65 opt., IP 40



**B2803017**  
STYLE-CASE M  
ASA (UL 94 HB)  
blanc signalisation RAL 9016  
147x56x27mm  
IP 65 opt., IP 40

# STYLE-CASE



**B2804016**  
STYLE-CASE L  
PMMA (IR) (UL 94 HB)  
noir RAL 9005  
166x64x31mm  
IP 65 opt., IP 40



**B2804017**  
STYLE-CASE L  
ASA (UL 94 HB)  
blanc signalisation RAL 9016  
166x64x31mm  
IP 65 opt., IP 40



**B2804027**  
STYLE-CASE L  
ASA (UL 94 HB)  
blanc signalisation RAL 9016  
166x64x31mm  
IP 65 opt., IP 40

## Accessoires "piles"



**A9190020**  
Jeu de ressorts de contact  
Acier  
nickelé




**B2904210**  
Jeu de ressorts de contact  
Acier  
nickelé


## Accessoires "protection"



**A9199005**  
Décharge de traction  
PA 6  
volcan




**B2902111**  
Jeu de joints S  
TPV 50A



**B2903111**  
Jeu de joints M  
TPV 50A



**B2904011**  
Joint L  
TPV 50A



**B2904111**  
Jeu de joints L  
TPV 50A



**C2353849**  
Passe-câble souple Ø 5.3  
noir

# STYLE-CASE


## Accessoires "muraux/support"



**B2902031**  
Pellicule adhésive S



**B2902037**  
Support S  
ASA (UL 94 HB)  
blanc signalisation RAL 9016



**B2902039**  
Support S  
ASA (UL 94 HB)  
noir RAL 9005



**B2903031**  
Pellicule adhésive M



**B2903037**  
Support M  
ASA (UL 94 HB)  
blanc signalisation RAL 9016



**B2903039**  
Support M  
ASA (UL 94 HB)  
noir RAL 9005



**B2904031**  
Pellicule adhésive L



**B2904037**  
Support L  
ASA (UL 94 HB)  
blanc signalisation RAL 9016



**B2904039**  
Support L  
ASA (UL 94 HB)  
noir RAL 9005

## Accessoires "vis"



**A0304031**  
Vis Autotaraudeuses 2,2 x 5 mm  
(PZ1)

Sous réserve de modifications techniques. © OKW Gehäusesysteme, Buchen/Allemagne.